



AVR CTHV seria 85 Magazynowy przenośnik taśmowy

Pomysłowe przenośniki teleskopowe AVR charakteryzują się dużą wydajnością i bardzo dobrze nadają się do szybkiego i sprawnego przeładunku różnych produktów, takich jak ziemniaki, cebula i ziarno, będąc dla nich "przychylnymi".

■ Wysoka stabilność

Urządzenie ma bardzo wysoką stabilność, ponieważ rama główna oraz część wysuwana składają się z pojedynczego elementu konstrukcyjnego (jednolita rama AVR).

■ Pomiędzy ścianami

Bęben napędzający taśmociąg znajduje się w górnej części ramy i zapobiega ślizganiu się taśmy, co zmniejsza zużycie tej taśmy oraz rolek przenośnika. Taśma przenośnika posiada na całej długości wysoki bieżnik w kształcie litery V (z systemem ścian bocznych). To zapewnia wysoką wydajność i "przychylność" dla transportowanego produktu; gdyż produkt na taśmie jest stabilny i nie styka się z ramą.

■ Automatyczne obracanie

Użytkownicy CHTV mogą za pomocą pilota ustawić zakres obrotu urządzenia, po którym przenośnik automatycznie obraca się osiowo między nastawionymi punktami. Ponadto, urządzenie jest wyjątkowo zwrotne dzięki napędowi obu kół głównych, oraz dzięki samonaprowadzającym kółkom bocznym, które mogą się obracać o 360 stopni.



Specyfikacja techniczna



Solidna rama ze składanym zaczepem transportowym



Ogromny krzyżak do mocowania kół

CTHV	3085	3485	3885
Szerokość taśmociągu	0.80 m	0.80 m	0.80 m
Długość maksymalna	15.00 m	17.00 m	19.00 m
Długość minimalna	9.25 m	10.25 m	11.25 m
Zasięg maksymalny	11.10 m	12.60 m	14.10 m
Wysokość ładowania	7.30 m	8.60 m	8.50 m
Kąt ładowania	28 °	29 °	25 °
Minimalna wysokość załadunku	0.40 m	0.40 m	0.40 m
Wysokość wlotu	1.10 m	1.10 m	1.10 m
Rozstaw kół	2.40 m	2.40 m	2.40 m
Masa	5,500 kg	6,000 kg	6,250 kg
Napęd taśmy	1 x 5.5 kW	2 x 4.0 kW	2 x 4.0 kW
Bezstopniowa regulacja prędkości taśmy	30-80 m/min	30-80 m/min	30-80 m/min



AVR bvba | Meensesteenweg 545 | 8800 Roeselare, Belgia
 T +32 51 24 55 66 | F +32 51 22 95 61 | info@avr.be
www.avr.be

Bądź na bieżąco:

