



AVR CSB 2600 serien Avlastarbord

AVR introduserar den senaste generationens industri avlastarbord för bolag som kräver hög kvalitet och kapacitet. En robust maskin med en unik bottenbredd som fungerar felfritt även i extrema förhållanden.

■ Sorteringsenhet

Utformningen av avlastarbordets bakvägg är sådan att den redan under transporten av produkten har en ökad rengörings kapacitet. Den breda sorteringsenheten säkerställer en effektiv sortering av produkten och det är möjligt att få sorteringsenheten med olika typer av rullar. Sorteringsenheten är monterad hängande, detta säkerställer en optimal sortering under alla förhållanden.

■ Tvärelevatorer

Monterade hängande, det är något som är karaktäristiskt för tvärelevatorerna monterade på AVR's avlastarbord. Till vänster, höger, högt, lågt, framåt eller bakåt. Under alla förhållanden kan ett optimalt produktflöde uppnås. Tack vare detta har man låga dropphöjder vilket säkerställer slutproduktens kvalitet. Därtill har CSB 2600 V-formade tvärbält som standard.



Tekniska specifikationer

Behållare

Den unika konstruktionen av ramen samt en bottenkedja med en 28 tons dragkraft är en stabil bas. Dessa avlastabord är också utrustade med AVR's unika bottenmatta, vilken är 100 % produktvänlig och har en ökad avlastar kapacitet. Behållarens bottenmatta är 2,60 meter bred och har inlägg både i fram och bakkanten.



CSB 2600 XXL

CSB Model:	2600	2600 XL	2600 XXL
Kapacitet	13.0 m3	18.5 m3	25.0 m3
Avlastardelens bredd	3.30 m	3.30 m	3.30 m
Bottenmattans bredd	2.60 m	2.60 m	2.60 m
Bottenmattans hastighet	0.4–4.4 m/min	0.4–4.4 m/min	0.4–4.4 m/min
Antalet sorteringsrullar	7	7	7
Avstånd mellan sorteringsrullarna	18 - 78 mm	18 - 78 mm	18 - 78 mm
Tvärelevatorns bredd (jord och småpotatisar)	0.80 m	0.80 m	0.80 m
Tvärelevatorns bredd (huvudprodukten)	0.80 m	0.80 m	0.80 m



www.avr.be

AVR Netherlands B.V. | Beneden Dwarsdiep 25
9645 LA Veendam, The Netherlands
T +31 (0) 598 666670 | F +31 (0) 598 666676
info@avr-nl.com | www.avr-nl.com

Följ oss på:

