



UH planters van 2 tot 4 rijen



Precies poten: plant de kiem van uw succes

Binnen het UH pootmachine gamma heeft u de keuze uit verschillende machines en uitvoeringen. Robuust, enorme capaciteit en accuraatheid zijn kenmerken waarop u mag vertrouwen. Wat uw plantbehoefte ook is, bij AVR vindt u vast de passende oplossing.

■ Robuuste planters, in alle maten

De UH-pootmachines hebben een stevige reputatie in de markt van brede, getrokken pootmachines en robuuste 2-rijers.

Ze onderscheiden zich door hun robuuste bouw en grootte.

Deze bekerpootmachines van twee tot zes rijen kunnen met hun verstelbare pootelement gemakkelijk aangepast worden aan de pootmaat. Bijkomend voordeel is dat op bijna alle modellen probleemloos grote kunstmeststrooiers opgebouwd kunnen worden.

Tweerijige pootmachines

De tweerijige pootmachines zijn ideaal voor kleinere bedrijven of voor beddenteelt.

■ AVR UH 3710

De UH 3710 is het compacte 2-rijige instapmodel binnen het UH-gamma. Uniek is de mogelijkheid om een grote kunstmestunit op deze machine op te bouwen. Een vaste bunker van 650 kg of 1000 kg is mogelijk. Het pootelement, met grote aandrijftrommel en kleine keerrol onder, zorgt er voor dat ook bij hoge rij snelheden een precieze afleg gegarandeerd is. Pootafstanden in de rij kan u in 30 stappen mechanisch instellen.

■ AVR UH 3720

De UH 3720 is een 2-rijige pootmachine met mechanische of hydraulische aandrijving. Hierdoor verhoogt de functionaliteit van de pootmachine enorm. Bij hydraulisch poten kan bvb. de pootafstand elektronisch ingesteld worden. Rijafstanden van 75 tot 90 cm zijn mogelijk. Het pootelement, met bovenrol met grote diameter, zorgt ervoor dat de pootbanden ook bij hoge rij snelheden rustig lopen. Dit komt de precisie bij het poten enorm ten goede. Afhankelijk van het pootgoed kunnen verschillende soorten pootbekers en inzetbekers gemonteerd worden, zodat u op ideale wijze kan poten.

Het pootkanaal zelf is verstelbaar om ook het poten van erg grote poters mogelijk te maken. De pootafstand van het mechanisch aangedreven pootelement kan in 30 stappen aangepast worden, van 14 tot 69 cm. Bij het hydraulisch model stelt u de pootafstand traploos vanuit uw trekker in, van 10 tot 80 cm.

Om de pootgeul te vormen kan u kiezen tussen vaste of in parallellogram opgehangen vorentrekkers. Ook een Heavy Duty oplossing met stootblok is voorhanden. Na het poten wordt de pootgeul met aanaardschijven of een aanaardkap gesloten en worden ruggen gevormd.



■ KEEN & GREEN:

De pootelementen staan in een hoek naar voor gemonteerd zodat ook op hellend terrein erg precies gepoot wordt.

Poten op maat

Vierrijige pootmachines

Binnen het 4-rijige UH gamma van AVR kan u kiezen tussen twee types: de mechanische aangedreven UH 3744 en de hydraulisch aangedreven UH 3745.

■ AVR UH 3744

De UH 3744 is een 4-rijige getrokken pootmachine. Mechanisch aangedreven (over een groot wiel) en met een bunker-capaciteit van 3.500 kg pootgoed is deze pootmachine een waar werkpaard! Deze is voor alle rijenafstanden tussen 75-90 cm beschikbaar. Eenvoud en capaciteit sieren de UH 3744.

Achterop steunt de machine op twee grote wielen (11.2 x 28"). Via één centrale cilinder op de dissel kan u de pootdiepte instellen. Standaard is de machine voorzien van vaste vorentrekkers en schijven achter de poot-elementen om de aardappelen toe te dekken. Pootafstanden van 10 tot 60 cm zijn mogelijk (manueel in te stellen, cf. mechanische aandrijving).

Enkele opties:

- Vorentrekkers in parallellogram (met of zonder dieptestelwiel).
- HD vorentrekkers met schokdemper.
- Kunstmestunit van 1,8 m³.
- Rijpadensysteem.
- Hydraulisch verstelbare anaardkap.
- Hydraulische markeurs.
- Pootbekers voor verschillende maten.



	UH 3710	UH 3720	UH 3744
Getrokken / Gedragen	Gedragen	Gedragen	Getrokken
Aantal rijen	2	2	4
Capaciteit	650 kg of 1.000 kg	Fix 1.200 kg Kipbunker 2.000 kg	Kipbunker 3.500 kg
Aandrijving	Mechanisch	Mechanisch of hydraulisch	Mechanisch
Mogelijke rij-afstanden	75 -> 90 cm	75 -> 90 cm	75 -> 90 cm
Kunstmestunit capaciteit	450 of 600 kg	-	1,8 m ³



■ TIP:

Poot diep genoeg: te oppervlakkig potten maakt u moeilijk ongedaan door bvb. dieper te gaan rijenfrenen.

■ TIP:

Om aarde binnen het pootbed te houden (bij destonen) kan u opteren voor opzetplaten.



Ons KEEN & GREEN kwaliteitslabel geeft aan dat onze machines boordevol techniek zitten die duurzaamheid en werkgemak bevorderen.

**KEEN &
GREEN &**

■ **KEEN**


AVR blijft innoveren en ontwerpt graag uitgekende, doordachte machines die uw werk vergemakkelijken en uw opbrengst maximaliseren.

■ **GREEN**

Onze machines hebben niet alleen een herkenbare groene kleur, ze zijn ook duurzaam in meerdere opzichten. Het zijn degelijke machines met een lange levensduur en een laag brandstofverbruik. Op die manier verdient u uw investering snel terug.



AVR bvba, met hoofdzetel in Roeselare, is producent van een volledig gamma hoogtechnologische machines voor de aardappelteelt (en andere bol- en knolgewassen). Dit gaat van pootbedbereiding, poten en aanaarden tot klappen, rooien en inschuren. Onze missie is zorgen dat u met minder input, méér verkoopbaar product in de schuur krijgt. Om u zo goed mogelijk te ondersteunen, investeren we o.a. in een uitgebreid dealernetwerk en een sterke Service-afdeling. AVR telt internationaal ongeveer 130 medewerkers, heeft een netwerk van 105 dealers en realiseerde in 2014 een omzet van 48 miljoen euro.



www.avr.be

Vraag meer info, wij staan u graag te woord:

AVR bvba | Meensesteenweg 545 | 8800 Roeselare, België
T +32 51 24 55 66 | F +32 51 22 95 61 | info@avr.be
www.avr.be

Blijf op de hoogte:

