



AVR CTHV 85 - serie Hallenvullers

De doordachte hallenvullers van AVR kenmerken zich door efficiëntie en productvriendelijkheid en zijn uitermate geschikt voor het snel en efficiënt verladen van verschillende producten zoals aardappelen, uien en graan.

■ Grote stabiliteit

Doordat het hoofdframe en het uitschuifbare gedeelte gemaakt zijn uit één stuk (AVR Monobody frame) is de stabiliteit van de machine groot.

■ Meelopende zijwanden

Door de aandrijving aan de bovenzijde van het frame wordt bandslip voorkomen, dit vermindert slijtage aan de transportband en rollen. De transportband is voorzien van hoge meenemers en ligt over de gehele lengte van de machine in trogvorm (meelopende zijwanden). Dit combineert capaciteit met productvriendelijkheid; het product ligt stil en komt niet in aanraking met het frame.

■ Automatisch zwenken

Bij de CHTV serie behoren zwenkpalen of zwenkplaten tot het verleden. U kunt het zwenkbereik van de machine instellen op de afstandsbediening waarna de machine automatisch tussen de ingestelde punten gaat zwenken. De machine is daarnaast uitermate wendbaar door de aandrijving van beide hoofdwielen en 360 graden draibare zwenkwielen.



KEEN &
GREEN &

Technische Specificaties



Solide frame met omklapbare trekboom



Grote oversteek voor de wielen

CTHV	3085	3485	3885
Bandbreedte	0,80 m	0,80 m	0,80 m
Lengte maximaal	15,00 m	17,00 m	19,00 m
Lengte minimaal	9,25 m	10,25 m	11,25 m
Oversteek max.	11,10 m	12,60 m	14,10 m
Opvoerhoogte	7,30 m	8,60 m	8,50 m
Opvoerhoek	28 °	29 °	25 °
Afgiftehoogte minimaal	0,40 m	0,40 m	0,40 m
Instorthoogte	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Spoorbreedte	2,40 m	2,40 m	2,40 m
Gewicht	5.500 kg	6.000 kg	6.250 kg
Bandaandrijving Traploos variabel	1 x 5,5 kW	2 x 4,0 kW	2 x 4,0 kW
Bandsnelheid	30-80 m/min	30-80 m/min	30-80 m/min



AVR Netherlands B.V. | Beneden Dwarsdiep 25
 9645 LA Veendam, The Netherlands
 T +31 (0) 598 666670 | F +31 (0) 598 666676
 info@avr-nl.com | www.avr-nl.com

