



Planteuses UH 2 à 4 rangs



Une plantation précise : semer les graines de votre succès

La ligne de planteuses UH vous offre un large choix de machines et de modèles différents. Leur robustesse, leur capacité importante et leur précision ne vous feront jamais défaut. Quels que soient vos besoins en matière de plantation, AVR est sûre de vous offrir la solution optimale.

■ Des planteuses robustes de toutes tailles

Les modèles UH ont une solide réputation sur le marché des planteuses portées de grande largeur. Leur construction robuste et leur taille les distinguent clairement. Grâce à leurs éléments de plantation réglables, ces planteuses à godets de deux à six rangs peuvent être facilement utilisées pour différentes tailles de pommes de terre.

Avantage supplémentaire, un fertilisateur de grande capacité peut être monté sur presque tous les modèles.

■ Planteuses deux rangs

Les planteuses deux rangs sont idéalement adaptées aux petites exploitations ou à la récolte sur planches.

■ AVR UH 3710

La UH 3710 est le modèle compact à deux rangs de base de la ligne des produits UH. Ce modèle possède une fonctionnalité unique ; la possibilité d'y monter un fertilisateur de grande capacité. Il peut également être équipé d'une trémie de 650 ou 1 000 kg. L'élément de plantation, équipé d'un tambour d'entraînement et d'un petit rouleau supérieur situé en dessous de celui-ci, est installé afin de garantir des opérations de plantation précises, y compris lorsque la machine avance à grande vitesse. La distance de plantation entre les rangs peut être réglée mécaniquement en 30 pas.



■ AVR UH 3720

La UH 3720 est une planter à deux rangs équipée d'un entraînement mécanique ou hydraulique. Lorsque la plantation est effectuée hydrauliquement, la distance de plantation peut être éventuellement réglée électroniquement. Les distances entre-lignes possibles varient de 75 à 90 cm. L'élément de plantation, qui est équipé d'un rouleau supérieur de large diamètre, garantit le fonctionnement sans à-coups des bandes de plantation, y compris à des vitesses élevées. Cela assure une plantation de grande précision. Différents types de godets de plantation et de positionnement des plants peuvent être montés afin d'optimiser les conditions de plantation.

L'élément de plantation peut être réglé pour s'adapter à la plantation de plants de pommes de terre de gros calibre. La distance de plantation de l'élément de plantation entraîné mécaniquement peut être réglé sur 30 pas, entre 14 et 69 cm. Lorsque vous utilisez le modèle hydraulique, la distance de plantation peut être réglée en continu, entre 10 et 80 cm, à partir du tracteur.

Pour la création de la tranchée de plantation, un soc fixe ou placé dans un parallélogramme est disponible, ainsi qu'une solution Heavy Duty avec pare-chocs. Des tôles de fixation peuvent être prévues afin de conserver la terre à l'intérieur du lit de plantation (lors du retrait des cailloux). Après la plantation, la tranchée est recouverte à l'aide des disques ou de la cape de buttage pour former les buttes.



■ KEEN & GREEN :

Les éléments de plantation sont montés à l'avant selon une forme angulaire qui garantit la précision de la plantation, même lorsque le travail est effectué sur un terrain en pente.

Planter en fonction de vos besoins

Planteuses à quatre rangs

Deux types de planteuses AVR à quatre rangs sont disponibles : la UH 3744 entraînée mécaniquement et la UH 3745 entraînée hydrauliquement.

■ AVR UH 3744

La UH 3744 est une planteuse à quatre rangs. Grâce à son entraînement mécanique (et son pignon de grande dimension) et sa trémie de plants de pommes de terre d'une capacité de 3 500 kg, cette planteuse est une véritable bête de somme ! Elle s'adapte à toutes les distances entre-lignes (75-90 cm). Simplicité et capacité sont les mots-clés qui décrivent le mieux la UH 3744.

À l'arrière, la machine est supportée par deux roues de large diamètre (11,2 x 28"). La profondeur de plantation peut être réglée à l'aide d'un vérin central situé sur le timon. De série, la machine est équipée d'un soc fixe et de disques placés derrière les éléments de plantation et permettant de recouvrir les pommes de terre. Les distances de plantation peuvent être définies entre 10 et 60 cm (réglables manuellement, c. à d. par entraînement mécanique).

Quelques options proposées :

- Socs de plantation dans un parallélogramme (avec ou sans roue de profondeur).
- Socs de plantation HD avec amortisseur.
- Fertilisateur de 1,8 m³.
- Kit efface buttes.
- Cape de buttage réglable hydrauliquement.
- Traceurs hydrauliques.
- Godets de plantation de différentes tailles.



	UH 3710	UH 3720	UH 3744
Tractée/Portée	Portée	Portée	Tractée
Nombre de rangs	2	2	4
Capacité du trémie	650 kg ou 1.000 kg	Fixe: 1.200 kg Hydraulique: 2.000 kg	Hydraulique: 3.500 kg
Entraînement	Mécanique	Mécanique ou hydraulique	Mécanique
Distances entre-lignes	75 -> 90 cm	75 -> 90 cm	75 -> 90 cm
Capacité du fertilisateur	450 ou 600 kg	-	1,8 m ³



■ ASTUCE :

Planter à une profondeur suffisante. Une plantation réalisée trop en surface est difficile à rectifier, par exemple en cultivant plus en profondeur.

■ ASTUCE :

Des tôles de fixation peuvent être prévues afin de conserver la terre à l'intérieur du lit de plantation (lors de l'épierreage).



Notre label de qualité **KEEN & GREEN** indique que nos machines sont dotées de techniques qui favorisent leur longévité et facilitent leur utilisation.

**KEEN &
GREEN**

■ **KEEN :**

AVR ne cesse d'innover et conçoit des machines intelligentes qui simplifient votre travail au quotidien et vous permettent de maximiser votre rendement.

■ **GREEN :**

Nos machines sont dites écologiques en raison non seulement de leur couleur verte emblématique, mais également de leur longévité. Elles consomment le moins de carburant possible, et leur construction solide garantit une longue durée de vie. Vous êtes ainsi assurés d'un retour sur investissement immédiat.



AVR bvba, dont le siège se situe à Roeselare, en Belgique, propose une gamme complète de machines sophistiquées destinées à la culture de la pomme de terre (et à celle d'autres plantes tubéreuses et à bulbe). Cela couvre la préparation des lits de plantation, la plantation, le buttage, l'effanage, la récolte et le stockage en hangar. Notre mission est de nous assurer qu'une quantité maximale de produit commercialisable parviendra jusqu'au hangar en mobilisant un minimum d'investissements. Aussi, afin d'être en mesure de vous offrir un accompagnement optimal, nous avons investi dans un réseau de revendeurs étendu ainsi que dans un service après-vente aux capacités renforcées. AVR emploie environ 130 personnes dans différents pays, dispose d'un réseau de 105 revendeurs, et a enregistré un chiffre d'affaires de 48 millions d'euros en 2014.



www.avr.be

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire :

AVR bvba | Meensesteenweg 545 | 8800 Roeselare, Belgium
T +32 51 24 55 66 | F +32 51 22 95 61 | info@avr.be
www.avr.be

Restez informés :

