



AVR CSB 2600 - Serien Stürzbunkers

Die neueste Generation für gewerbliche Stürzbunker von AVR, die anspruchsvolle hohe Qualität und Kapazität gleichermaßen erfüllen. Eine robuste Maschine mit einer einzigartigen Bodenbereite, die selbst unter extremen Bedingungen eine fehlerlose Verarbeitung garantiert.

■ Reinigungseinheit

Der waagerechter Knick an der hinteren Bunkerkette lockert das Produkt und erhöht damit die Reinigungskapazität. Die breite Reinigungseinheit sorgt für eine effektive Reinigung des Produktes und ist mit verschiedenen Arten von Reinigungsrollen erhältlich. Die Reinigungseinheit ist vielfältig einstellbar, wodurch unter allen Bedingungen eine optimale Reinigung gewährleistet ist.

■ Abfuhrbänder

Das wichtigste Merkmal der Förderbänder des AVR Stürzbunkers ist, dass sie umfangreich eingestellt werden können. Nach links, rechts, oben, unten, seitlich oder nach hinten. Sie können gemäß den Bedingungen eingestellt werden, um die Ernte optimal ohne eine zu hohe Fallhöhe in die angehängte Maschine zu fördern und damit die Produktqualität zu sichern. Weiterhin ist der CSB 2600 standardmäßig mit einem V-förmigen Förderband ausgestattet.



KEEN &
GREEN

Technische Spezifikationen

■ Bunker

Die einzigartige Konstruktion des unteren Rahmens und der Bodenkette mit einer Zugstärke von 28 Tonnen stellen eine solide Grundlage sicher. Dieser Bunker ist außerdem mit der einzigartigen AVR-Bunkerrolle ausgestattet, die 100% ige produktfreundlich ist und daher einen höheren Gewinn ermöglicht. Die Bunkerrolle hat eine Breite von 2,60 m und ist vorne und hinten waagrecht geknickt zur Lockerung des Produktstromes.



CSB 2600 XXL

CSB Type:	2600	2600 XL	2600 XXL
Inhalt	13,0 m ³	18,5 m ³	25,0 m ³
Einfahrbreite	3,30 m	3,30 m	3,30 m
Bodenbreite	2,60 m	2,60 m	2,60 m
Variable Bodengeschwindigkeit	0,4–4,4 m/min	0,4–4,4 m/min	0,4–4,4 m/min
Anzahl der Reinigungsrollen	7	7	7
Rollenabstand	18 - 78 mm	18 - 78 mm	18 - 78 mm
Förderbandbreite Erde (m)	0,80 m	0,80 m	0,80 m
Förderbandbreite Ernte (m)	0,80 m	0,80 m	0,80 m



AVR Netherlands B.V. | Beneden Dwarsdiep 25
9645 LA Veendam, The Netherlands
T +31 (0) 598 666670 | F +31 (0) 598 666676
info@avr-nl.com | www.avr-nl.com

