



## AVR CSB 2600 sarjan Vastaanottotaskut

*AVR esittelee uusimman sukupolven vastaanottotaskut teollisuuteen ja vaativimpiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suurinta kapasiteettia ja käyttövarmuutta. CSB 2600:n kestävä rakenne ja erikoislevä pohjakuljetin takaavat häiriöttömän toiminnan myös äärimmäisissä olosuhteissa.*

### ■ Puhdistusyksikkö

Säiliön takaosan muotoilu tehostaa perunamassan puhdistamista jo siirron aikana lisäten näin kuljettimen tehoa. Leveä puhdistusyksikkö varmistaa tehokkaan epäpuhtauksien poiston ja saatavilla on erityyppisiä puhdistusrullastoja. Puhdistusyksikkö on monipuolisesti säädettävissä, joten puhdistusprosessi toimii kaikissa olosuhteissa.

### ■ Poikittaiskuljettimet

Niissä on monipuoliset säätömahdollisuudet, kuten ominaista kaikille AVR Vastaanottotaskujen poikittaiskuljettimille: Vasemmalle, oikealle, ylös, alas, eteen ja taaksepäin. Säädöt ja asetukset ovat optimoitavissa kaikkiin olosuhteisiin ja työketjuyhdistelmiin. Pudotuskorkeudet saadaan asennettua halutuksi, joten perunoiden kolhiintuminen on minimaalista. Lisäksi CSB 2600 on vakiovarustettu V-profiilisilla poikittaiskuljetinhinoilla.



# Tekniset tiedot

## ■ Säiliö

Säiliön erillisorun ja pohjakuljettimen luja rakenne yhdessä 28 tonnin vetovoiman kera muodostavat perustan koneelle. Säiliön pehmustettu pohjakuljetin on tunnettua AVR suunnittelua. Se on 100 % hellävarainen perunalle ja kuljettimella on parannettu siirtokapasiteetti. Säiliön pohja on 2,60 metriä leveä ja sen muotoilussa on käytetty sisennyksiä sekä etu- että takapäässä.



CSB 2600 XXL

CSB Malli:	2600	2600 XL	2600 XXL
Tilavuus	13.0 m3	18.5 m3	25.0 m3
Syöttöaukon leveys	3.30 m	3.30 m	3.30 m
Pohjan leveys	2.60 m	2.60 m	2.60 m
Pohjakuljettimen nopeus, säädettävä	0.4–4.4 m/min	0.4–4.4 m/min	0.4–4.4 m/min
Puhdistusrullien lukumäärä	7	7	7
Rullien väli, säädettävä	18 - 78 mm	18 - 78 mm	18 - 78 mm
Poikittaiskuljettimen (epäpuhtaudet) leveys	0.80 m	0.80 m	0.80 m
Poikittaiskujettimen (sato) leveys	0.80 m	0.80 m	0.80 m



[www.avr.be](http://www.avr.be)

AVR bvba | Meensesteenweg 545  
8800 Roeselare, Belgium  
T +32 51 24 55 66 | F +32 51 22 95 61  
[info@avr.be](mailto:info@avr.be) | [www.avr.be](http://www.avr.be)

Stay up-to-date:

