



Cobra Hallenvuller

Voordelig inschuren met de AVR Cobra

Technieken en machines ver doorgedreven innoveren zodat uw aardappelen snel, aardappelvriendelijk en efficiënt ingeschuurd kunnen worden, dat is het doel van AVR. Zo is de AVR Cobra hallenvuller de meest recente innovatie op vlak van inschuurtechniek.

Nieuw is onder andere de hydraulische wielaandrijving. De countergewichten zitten op de zijkant waardoor er geen dichting is onder de transportband (om aarde-ophoping te vermijden). Het besturingssysteem (CAN-bus) met touchscherm en robuust keypad is volledig nieuw ontwikkeld door AVR.



■ Vriendelijk in gebruik en naar onderhoud

- De machine is goed toegankelijk voor onderhoud en controle.
- Het open chassis vermijdt vuilophoping onder de transportband.
- De wegklapbare trekdissel is gemakkelijk in gebruik.
- De transportband is elektrisch aangedreven waardoor minder vermogen nodig is bij dezelfde belasting.
- Een stabiele machine dankzij ruim bemeten contra-gewichten aan beide zijkanten.

■ Aardappelbeschadigingen minimaliseren

- De dubbele instorttrechter garandeert ook bij een steile positie van de band nog een goede afdichting. Doordat de trechter zo compact (laag) mogelijk uitgetekend is, wordt de valhoogte zo klein mogelijk gehouden.
- De traploos instelbare snelheid van de hydraulisch aangedreven wielen zorgt voor een gelijkmatige verdeling/toevoer van aardappelen in de schuur.
- Wand-, en productsensoren geven de mogelijkheid tot semi-automatisch vullen. Ook het vullen tussen virtuele muren, bv. voor complexere bewaarloodsen, behoort tot de mogelijkheden.



KEEN
&
GREEN

NIEUW!

Technische gegevens



■ Geen bandslip

- De dubbele aandrijving is trekkend opgesteld. Dankzij het dubbele contactoppervlak van de aandrijving draait de band zonder slippen.
- De insnoerrollen bij de motoren drukken de transportband goed tegen de trommel van de aandrijving zodat er nog eens 10-15% meer contactoppervlak is.

COBRA	8015	8017	8019
Transportband breedte	0,80 m	0,80 m	0,80 m
Lengte	15,00 m	17,00 m	19,00 m
Netspanning	400 V	400 V	400 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Vermogen bandaandrijving	1x 5,5 kW	2x 4,0 kW	2x 4,0 kW
Bandenmaat hoofdwielen	285/17 R19.5	285/17 R19.5	285/17 R19.5
Bandsnelheid	32– 126 m/min	32– 126 m/min	32– 126 m/min



Vraag meer info, wij staan u graag te woord:

AVR bvba | Meensesteenweg 545 | 8800 Roeselare, België
T +32 51 24 55 66 | F +32 51 22 95 61 | info@avr.be
www.avr.be

Blijf op de hoogte:

