



# Convoyeurs Telescopiques AVR CDVE 1200/65, 1600/65, 1200/80, 1600/80

*Convoyeurs telescopiques AVR, la liaison flexible dans la manutention des récoltes. Les convoyeurs telescopiques AVR sont dotés d'une grande capacité de traitement qui n'endommage pas le produit. Facile à déplacer et extrêmement facile à utiliser.*

## ■ Une base de conception solide

Un châssis stable et solide constitue l'élément clé du développement des convoyeurs telescopiques AVR. Des poutres caissons combinées à un châssis supérieur constitué d'une seule pièce (monobloc) garantissent la grande robustesse de la machine.

## ■ La capacité associée à la qualité

La conception intelligente des bandes transporteuses, dont les bords sont surélevés, garantit que les parties métalliques du châssis n'endommagent pas le produit. Les bords surélevés donnent au convoyeur une forme de V, ce qui garantit une plus grande capacité de transport du produit. La transition entre la première et la seconde bande transporteuse est entièrement réglable, ce qui minimise les hauteurs de chute.

## ■ Une grande facilité d'utilisation

Les convoyeurs telescopiques AVR sont conçus pour soulager le travail de l'utilisateur. Grâce à la construction en tandem composée de quatre roulettes et de roues principales orientables à 360°, la machine peut être facilement déplacée par une seule personne. Le boîtier de commande peut être orienté à 180° pour un fonctionnement ergonomique. Tous les convoyeurs telescopiques CDVE sont équipés de bandes transporteuses beiges. Cela permet d'effectuer une vérification de la récolte moins fatigante pour les yeux, les mottes de terre et les pierres ressortant davantage.



# Caractéristiques techniques



Accouplement réglable



Châssis robuste réglable en hauteur hydrauliquement



CDVE 1600/65

CDVE :	1200/65	1600/65	1200/80	1600/80
Longueur de la bande transporteuse (m)	2 x 6	2 x 8	2 x 6	2 x 8
Hauteur de réception minimale (m)	0,85	1,00	0,85	0,90
Hauteur de réception maximale (m)	1,45	1,45	1,45	1,45
Largeur de convoyeur (m)	0,65	0,65	0,80	0,80



AVR bvba | Meensesteenweg 545 | 8800 Roeselare, Belgium  
 T +32 51 24 55 66 | F +32 51 22 95 61 | [info@avr.be](mailto:info@avr.be)  
[www.avr.be](http://www.avr.be)

Restez informés :

