



AVR CDVE - serie Duoverlengbanden

AVR Duoverlengbanden, de flexibele schakel in de inschuurlijn. AVR duoverlengbanden bieden u een hoge capaciteit zonder productbeschadiging. Eenvoudig te verplaatsen en met een groot bedieningsgemak.

■ Solide Basis

Een stabiel en stevig frame, dat is de basis bij de ontwikkeling van de AVR duoverlengbanden. Stevige kokerbalken in combinatie met een bovenframe dat uit één deel bestaat (mono body) zorgen voor een solide machine.

■ Capaciteit met kwaliteit gecombineerd

Door het uitgekende ontwerp van de transportbanden met opstaande randen wordt het product niet beschadigd door de metalen framedelen. Tevens zorgen de opstaande randen voor een trogvorm wat garant staat voor een hoge capaciteit. Ook de overgang tussen de eerste en tweede transportband is volledig instelbaar, waardoor valhoogtes minimaal zijn.

■ Gebruiksgemak

De AVR duoverlengbanden zijn ontwikkeld om de gebruiker te ontlasten. Door de tandemconstructie met 4 zwenkwielen en de 360° draaibare hoofdwielen is het verplaatsen van de machine door één persoon eenvoudig uit te voeren. De gemonteerde elektrokast is 180° draaibaar voor een ergonomische bediening. Alle CDVE duoverlengbanden zijn voorzien van beige transportbanden. Dit vereist minder inspanning bij het lezen van de oogst, doordat kluiten en stenen beter opvallen.



Technische Specificaties



Verstelbare koppelbrug



Solide frame met hydraulische hoogteverstelling



CDVE 1600/65

CDVE Type:	1200/65	1600/65	1200/80	1600/80
Lengte transportbanden (m)	2 x 6	2 x 8	2 x 6	2 x 8
Minimale Afgiftehoogte (m)	0,85	1,00	0,85	0,90
Maximale Afgiftehoogte (m)	1,45	1,45	1,45	1,45
Bandbreedte (m)	0,65	0,65	0,80	0,80



AVR bvba | Meensesteenweg 545 | 8800 Roeselare, Belgium
 T +32 51 24 55 66 | F +32 51 22 95 61 | info@avr.be
www.avr.be

Blijf op de hoogte:

